

MAXIGEAR D 75W-90

Полностью синтетическое трансмиссионное масло

Описание

Maxigear D 75W-90 — высококачественное всесезонное полностью синтетическое трансмиссионное масло.

Применение

Maxigear D 75W-90 разработано для применения в трансмиссиях и мостах коммерческих автомобилей, работающих при очень высоких нагрузках. Рекомендуется для продлённых интервалов замены масла.

Характеристики и преимущества

- Очень хорошая окислительная стабильность обеспечивает длительный интервал замены масла.
- Отличная защита от коррозии.
- Превосходная смазывающая способность и защита от износа.
- Отличные противозадирные свойства.
- Идеальные вязкостно-температурные характеристики.
- Очень низкая температура застывания снижает износ при холодном пуске и обеспечивает экономию топлива.

Стандарты и спецификации

API GL-5, MIL-PRF-2105E, MB-Approval 235.8, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, Scania STO 1:0, Volvo 97312, DAF, ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21B

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		75W-90
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,860
Температура вспышки, СОС, °С	ASTM D92	280
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	108
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		15,70
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Температура застывания °С	ASTM D97	-39

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.



Petrol Ofisi