

MAXIMA 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло



Описание

Полностью синтетическое моторное масло для современных двигателей, изготовлено с применением высокотехнологичных присадок. Обеспечивает удлинённый интервал замены и экономию топлива.

Применение

Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, особенно для которых требуется моторное масло уровня Ford WSS-M2C950-A.

Характеристики и преимущества

- Продлевает срок службы систем постобработки выхлопных газов.
- Благодаря высоким противоизносным свойствам позволяет продлить срок службы двигателя.
- Обеспечивает максимальную экономию топлива.
- Минимизирует износ при холодном пуске двигателя.
- Предотвращает образование отложений и поддерживает двигатель в чистоте.

Стандарты и спецификации

API SN, ACEA A5/B5, ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A, Fiat 955535-GS1 / 955535-DS1, STJLR.03.5007

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		0W-30
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,842
Температура вспышки СОС, °С	ASTM D92	224
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	51,4
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		9,70
Индекс вязкости	ASTM D2270	178
Температура застывания, °С	ASTM D97	-39

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.