

MAXIMA 10W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

Синтетическое моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок.

Применение

Применяется для мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, кроссоверов, пикапов, внедорожных автомобилей, таких как CHRYSLER, GMC, FORD, DODGE, TOYOTA, NISSAN и др.

Характеристики и преимущества

- Обеспечивает максимальную экономию топлива, поддерживает двигатель в чистоте.
- Удлинённый интервал замены масла.
- За счет снижения трения, способствует топливной экономичности.
- Благодаря вязкостной стабильности, обеспечивает необходимую толщину масляной пленки и защиту двигателя в тяжелых условиях работы.

Стандарты и спецификации

API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		10W-30
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,874
Температура вспышки СОС, °С	ASTM D92	220
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	62
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		9,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	141
Температура застывания, °С	ASTM D97	-24

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.

