

MAXIMA CX 5W-30 PLUS

Полностью синтетическое моторное масло



Описание

Maxima CX 5W-30 PLUS моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок. Предназначено для двигателей с системами постобработки выхлопных газов, фильтрами DPF и системами SCR.

Применение

Maxima CX 5W-30 PLUS может применяться в бензиновых автомобилях с каталитическим нейтрализатором, а также в дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами DPF и системами SCR, для которых требуется моторное масло уровня ACEA C2 или ACEA C3.

Характеристики и преимущества

- Позволяет оптимизировать количество применяемых моторных масел в больших автопарках, состоящих из автомобилей различных брендов.
- Обеспечивает высокие эксплуатационные показатели двигателя.
- Продлевает срок службы элементов выхлопных систем.
- Помогает защитить окружающую среду за счет снижения токсичности выхлопных газов.
- Поддерживает двигатель в чистоте, уменьшая образование отложений и осадков.
- Способствует экономии топлива.

Стандарты и спецификации

API SP/CF, ACEA C2, C3, MB-Approval 229.31, Fiat 9.55535-S1

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,849
Температура вспышки COC, °С	ASTM D92	220
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	74,7
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		12,40
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура застывания, °С	ASTM D97	-33

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.