

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло



Описание

Maxima Diesel LA 5W-30 - это синтетическое малозольное моторное масло для бензиновых двигателей и дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF. Обеспечивает высокую надежность и позволяет максимально снизить расход топлива.

Применение

Может применяться в нагруженных мощных бензиновых двигателях и дизельных двигателях, оснащенных сажевым фильтром DPF.

Характеристики и преимущества

- Благодаря малозольному пакету присадок обеспечивает превосходную защиту двигателя и более длительный интервал замены масла.
- Гарантирует долгий срок службы сажевого фильтра.
- Помогает защитить окружающую среду за счет снижения токсичности выхлопных газов.
- Снижение износа, особенно во время прогрева двигателя.
- Поддерживает двигатель в чистоте.
- Продлевает срок службы аккумуляторов, обеспечивая легкий запуск даже при низких температурах.

Стандарты и спецификации

API SN/CF, ACEA C3, MB - APPROVAL 229.51, BMW LL-04, GM DEXOS2, RENAULT 0700/0710

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,848
Температура вспышки COC, °С	ASTM D92	228
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	60,4
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,20
Индекс вязкости	ASTM D2270	181
Температура застывания, °С	ASTM D97	-33

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.