

MAXIMA HYBRID 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло



Описание

Maxima HYBRID 0W-20 это малозольное полностью синтетическое моторное масло, разработанное в соответствии с действующими нормами по чистоте выхлопных газов для высокотехнологичных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей.

Применение

Maxima HYBRID 0W-20 - энергосберегающее моторное масло для гибридных автомобилей нового поколения, а также для легких коммерческих автомобилей и легковых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Обеспечивает мгновенную смазку двигателей, оборудованных системами «старт-стоп». Применяется также в двигателях с сажевым фильтром, требующих моторного масла стандарта ACEA C5.

Характеристики и преимущества

- Благодаря низкой вязкости, гарантирует экономию топлива за счёт снижения потерь на трение.
- Продлевает срок службы двигателя, сводя к минимуму износ при холодном запуске и при работе системы «старт-стоп».
- Благодаря своей стабильной структуре защищает двигатель в течении длительного времени и позволяет увеличить интервал замены масла.
- Поддерживает двигатель в чистоте, предотвращает образование отложений.

Стандарты и спецификации

API SN/CF, ACEA C5, VOLVO VCC RBS0-2AE, FIAT 9.55535, DSX / DM1

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		0W-20
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки COC, °С	ASTM D92	236
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	47,19
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		9,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	178
Температура застывания, °С	ASTM D97	-48

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.