

MAXIMA K 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло



Описание

Моторное масло нового поколения, изготовленное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок, разработано для дизельных двигателей с фильтрами DPF, системами SCR и оснащённых системами снижения токсичности выхлопных газов.

Применение

Maxima K 5W-30 применяется для дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащённых системами постобработки выхлопных газов с DPF и SCR, для которых требуются масла уровня ACEA C2 или ACEA C3, и для бензиновых, оснащённых каталитическими нейтрализаторами. Maxima K 5W30 специально разработано для автомобилей KIA.

Характеристики и преимущества

- Обеспечивает высокие эксплуатационные показатели двигателя.
- Продлевает срок службы систем постобработки выхлопных газов.
- Защищает окружающую среду за счёт снижения токсичности выхлопных газов.
- Уменьшает образование отложений и осадков, благодаря чему обеспечивает чистоту двигателя.
- Помогает снизить потребление топлива.

Стандарты и спецификации

API SP/CF, ACEA C2/C3

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,860
Температура вспышки COC, °С	ASTM D92	220
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	74,7
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		12,40
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура застывания, °С	ASTM D97	-33

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.