

MAXIMA K 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло



Описание

Моторное масло нового поколения, изготовленное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок, разработано для дизельных двигателей с фильтрами DPF, системами SCR и оснащённых системами снижения токсичности выхлопных газов.

Применение

Maxima K 5W-40 применяется для дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащённых системами постобработки выхлопных газов с DPF и SCR, для которых требуются масла уровня ACEA C3, и для бензиновых двигателей, оснащённых каталитическими нейтрализаторами. Не рекомендуется использовать какие-либо присадки с этим маслом. Maxima K 5W-40 специально разработано для автомобилей KIA.

Характеристики и преимущества

- Гарантирует идеальную защиту даже при высоких оборотах, работе в тяжёлых условиях и при высоких температурах.
- Обеспечивает максимальную экономию топлива и поддерживает двигатель в чистоте.
- Благодаря превосходной стойкостью к окислению, обеспечивает более длительный интервал замены масла.
- Эффективно снижает трение, обеспечивая высокую мощность двигателя.

Стандарты и спецификации

API SP/CF, ACEA C3

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-40
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки COC, °С	ASTM D92	240
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	81,5
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		13,60
Индекс вязкости	ASTM D2270	171
Температура застывания, °С	ASTM D97	-36

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.