

# MAXIMA VSA 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло



## Описание

Maxima VSA 0W-20 — высокотехнологичное полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанное для двигателей последнего поколения.

## Применение

Maxima VSA 0W-20 разработано для всех легковых и легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями, оснащёнными сажевыми фильтрами DPF, и требующими моторное масло уровня ACEA C5, а также для бензиновых двигателей с каталитическими нейтрализаторами.

## Характеристики и преимущества

- Изготовлено по передовой технологии снижения трения, гарантирующей экономию топлива и повышение КПД двигателя.
- Высокая стойкость к окислению обеспечивает увеличенные интервалы замены масла.
- Адаптируется к различным температурам, способствуя улучшенной защите двигателя.
- Минимизирует износ при холодном пуске двигателя, продлевая срок его службы.
- Предотвращает образование отложений, поддерживая двигатель в чистоте.

## Стандарты и спецификации

API SP, ACEA C5, VW 508.00/509.00, Porsche C20, FIAT 9.55535 DM1

## Типичные характеристики\*

|   |            |       |
|---|------------|-------|
| Класс вязкости SAE                      |            | 0W-20 |
| Плотность при 15 °С, кг/л               | ASTM D4052 | 0,844 |
| Температура вспышки COC, °С             | ASTM D92   | 228   |
| Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D445  | 41,6  |
| Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с |            | 8,70  |
| Индекс вязкости                         | ASTM D2270 | 194   |
| Температура застывания, °С              | ASTM D97   | -54   |

\* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.