

MAXIMA VSA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло



Описание

Полностью синтетическое моторное масло предназначено для применения в высокотехнологичных двигателях нового поколения легковых автомобилей. Maxima VSA 5W-30 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей VW, Audi, Skoda и Seat. Благодаря технологии Low SAPS продлевает срок службы сажевого фильтра DPF и сводит к минимуму токсичность выхлопных газов.

Применение

Maxima VSA 5W-30 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей нового поколения. Применяется в двигателях, требующих одобрения VW 504 00/507 00. Рекомендуется для любых условий эксплуатации.

Характеристики и преимущества

- Благодаря малозольному пакету присадок Low SAPS продлевает сроки службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов в бензиновых двигателях.
- Снижает расход масла за счет низкой испаряемости.
- Обеспечивает максимальную защиту двигателя.
- Превосходная защита от износа.
- Обеспечивает стабильность эксплуатационных характеристик двигателя.

Стандарты и спецификации

API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, PORSCHE C30

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки COC, °С	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	66,7
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,30
Индекс вязкости	ASTM D2270	171
Температура застывания, °С	ASTM D97	-33

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.