

# MAXIMUS 10W-40

Синтетическое масло для дизельных двигателей тяжелой техники

## Описание

Синтетическое моторное масло UHPD (Ultra High Performance Diesel), изготовленное на основе синтетических базовых масел и высокотехнологичных присадок.

## Применение

Рекомендуется для всех 4-тактных дизельных двигателей лёгких коммерческих и большегрузных автомобилей, с турбонаддувом или без, в таких отраслях, как транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

## Свойства и преимущества

- Обеспечивает длительный срок службы и снижает расход масла.
- Защищает двигатель от износа при высоких температурах, благодаря превосходной термической стабильности.
- Снижает расход топлива.
- Защищает двигатель от коррозии.

## Стандарты и спецификации

API CI-4, ACEA E4/E7, JASO DH-1, Cummins 20076/77/78, Detroit Diesel DDC93K215, Deutz QDC III-18, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M3277, MB-Approval 228.5, MTU Type 3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

## Типичные характеристики\*

Класс вязкости SAE		10W-40
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,869
Температура вспышки СОС, °С	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	93
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		13,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	146
Температура застывания, °С	ASTM D97	-36

\* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.