

MAXIMUS LA 5W-30

Полностью синтетическое масло для дизельных двигателей тяжелой техники

Описание

Полностью синтетическое моторное масло, совместимое с системами очистки выхлопных газов Euro 5 и Euro 6, изготовленное на основе синтетических базовых масел и специального пакета присадок.

Применение

Рекомендуется в дизельных двигателях класса EURO 5 или EURO 6. Применяется для двигателей большегрузных автомобилей, строительной техники и магистральных грузовых автомобилей в таких отраслях, как транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. Подходит для автомобилей с или без Фильтра DPF, а также для двигателей с системами EGR и SCR.

Свойства и преимущества

- Обеспечивает более длительную защиту от износа, сохраняя свои вязкостно-температурные характеристики.
- Снижает затраты на техническое обслуживание благодаря длительному интервалу замены масла.
- Способствует экономии топлива.
- Обеспечивает чистоту двигателя.
- Помогает защищать окружающую среду.

Стандарты и спецификации

API CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E8/E9/E11, MB 228.51, MAN M3677

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки СОС, °С	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	57,5
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		10,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	175
Температура застывания, °С	ASTM D97	-47

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.