

# MAXIMUS TURBO DIESEL EXTRA 15W-40

Масло для дизельных двигателей тяжелой техники

## Описание

Моторное масло с удлинённым интервалом замены класса SHPD (Super High Performance Diesel). Обеспечивает превосходные эксплуатационные показатели для дизельных двигателей, работающих на топливе с высоким или низким содержанием серы.

## Применение

Рекомендуется для всех грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники, дизель-генераторных установок, особенно для двигателей с турбонаддувом и низкой токсичностью выхлопных газов.

## Свойства и преимущества

- Защищает двигатели, работающие на топливе с высоким содержанием серы, благодаря высокому значению щелочного числа TBN.
- Снижает износ при высоких скоростях и высоких температурах.
- Повышает эффективность сгорания топлива, поддерживая двигатель в чистоте.
- Продлевает срок службы узлов.

## Стандарты и спецификации

API CI-4/SL, ACEA E7, JASO DH-1, CAT ECF-1a/ECF-2, Cummins CES 20077/78, Detroit Diesel DDC 93K215, Mack EO-N, Global DHD-1, Deutz DQC-III-18, MAN M3275, MB-Approval 228.3, MTU Type 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

## Типичные характеристики\*

Класс вязкости SAE		15W-40
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,886
Температура вспышки СОС, °С	ASTM D92	240
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	114
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		15
Индекс вязкости	ASTM D2270	139
Температура застывания, °С	ASTM D97	-30

\* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.