

# MAXIMUS TURBO DIESEL S 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей с тяжёлыми условиями эксплуатации

## Описание

Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее высокую производительность всех дизельных двигателей с тяжёлыми режимами эксплуатации благодаря своим превосходным защитным свойствам и длительному сохранению характеристик.

## Применение

Рекомендовано для всех грузовых транспортных средств, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники и генераторов, оснащённых дизельными двигателями, в особенности - двигателями с турбокомпрессорами.

## Преимущества

- Обеспечивает превосходную производительность при применении на автомагистралях и в строительстве;
- Не допускает падения давления в системе смазки двигателя, предотвращает потери на испарение;
- Минимизирует износ при холодном пуске;
- Показывает отличные результаты при работе топлива с высоким содержанием серы;
- Поддерживает чистоту двигателя и снижает трение.

## Спецификации и одобрения

API CG-4/CF-4/CF/SH/SG, ACEA E2, MB 228.1

## Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,884
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	240
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	111
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		15,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30

\* Редакция от 10.06.2022