

ATF CVT

Синтетическая жидкость для бесступенчатых трансмиссий CVT.

Описание

Petrol Ofisi ATF CVT — жидкость для вариаторных трансмиссий с ремёнными или цепными приводами.

Применение

Может применяться в трансмиссиях, где требуется следующий уровень свойств:

- Chrysler Jeep NS-2
- Dodge CVTF+4
- Honda HCF2
- Hyundai SP-III
- Mini Cooper EZL799
- Mitsubishi SP-III
- Nissan NS-1
- Nissan NS-3
- Subaru iCVT
- Suzuki CVTF TC
- Toyota CVTF FE
- Daihatsu Ammix CVT
- GM Dex-CVT
- Honda HMMF *1)
- JASO 1A capable
- Mitsubishi CVTF-J1
- Nissan NS-2
- Subaru ECVT
- Suzuki CVT Green 1
- Suzuki NS-2
- Toyota CVTF TC

Преимущества

- Улучшенные фрикционные характеристики и плавность работы трансмиссий
- Превосходная защита от износа
- Увеличенный срок службы трансмиссий
- Продлённый интервал замены
- Улучшенная совместимость с прокладками и сальниками

Типичные характеристики*

Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0,844
Температура вспышки, СОС, °C	ASTM D92	230
Вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	37
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		7,66
Индекс вязкости	ASTM D2270	182
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42

* Указанные характеристики могут отличаться в пределах нормы.



Petrol Ofisi