

ATF DCT

Синтетическая жидкость для трансмиссий DCT

Описание

Petrol Ofisi ATF DCT — синтетическая жидкость для трансмиссий типа DCT с мокрым сцеплением. Изготовлена на основе синтетических базовых масел и высокотехнологичного пакета присадок.

Применение

Может применяться в трансмиссиях, где требуется следующий уровень свойств:

Audi	VW TL 052 182	Mitsubishi	MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
Audi	VW TL 052 529	Nissan	Ford M2C936A
BMW (Getrag)	83 22 2 148 578,	Peugeot	Peugeot/Citroën 9734.S2
	83 22 2 148 579,	Porsche (ZF)	Porsche Oil No. 999.917.080.00
	83 22 0 440 214,	Seat	VW TL 052 182
	83 22 2 147 477	Skoda	VW TL 052 182
Citroën	Peugeot/Citroën 9734.S2	Volkswagen	VW TL 052 182
Ford/Getrag	Ford M2C936A	Volvo	1161838 1161839
Mercedes-Benz	MB 236.21(001 989 85 03)		

Преимущества

- Максимальная защита от износа
- Увеличенный срок службы трансмиссий
- Продлённый интервал замены
- Улучшенная совместимость с прокладками и сальниками

Типичные характеристики*

Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0,855
Температура вспышки, СОС, °C	ASTM D92	222
Вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	42
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		7,95
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42

* Указанные характеристики могут отличаться в пределах нормы.



Petrol Ofisi