

MAXIGEAR EP-X LS

Высокачественное трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов

Описание

Maxigear EP-X LS — серия трансмиссионных масел, разработанное для дифференциалов повышенного трения, требующих уровня свойств API GL-5.

Применение

Maxigear EP-X LS может применяться в трансмиссиях грузовых и легковых автомобилей, автобусов, строительной техники. Не рекомендуется использовать в автоматических трансмиссиях.

Преимущества

- Обеспечивает отличную защиту дифференциалов повышенного трения, гарантируя долгий срок службы.
- Официально одобрено ZF.
- Позволяет снизить эксплуатационные расходы.
- Предотвращает образование отложений в условиях высоких рабочих температур.

Стандарты и спецификации

API GL-5 LS, ZF TE-ML 05C/12C/21C

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		85W-90	85W-140
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,900	0,890
Температура вспышки, СОС, °С	ASTM D92	220	220
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	160	386,15
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		15,50	27
Индекс вязкости	ASTM D2270	100	97
Температура застывания, °С	ASTM D97	-24	-15

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.