

MAXIGEAR S 75W-80

Полностью синтетическое трансмиссионное масло с увеличенным интервалом замены

Описание

Maxigear S 75W-80 — высококачественное всесезонное противозадирное синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для автобусов и большегрузных автомобилей, оснащённых коробками переключения передач ZF.

Применение

Maxigear S 75W-80 разработан для применения в коробках переключения передач ZF с или без Intarder автобусов и коммерческих автомобилей, работающих в условиях экстремальных нагрузок, где рекомендуются особенно длительные интервалы замены масла.

Характеристики и преимущества

- Очень хорошая окислительная стабильность обеспечивает длительный интервал замены масла.
- Отличная защита от коррозии.
- Превосходная смазывающая способность и защита от износа.
- Отличные противозадирные свойства.
- Идеальные вязкостно-температурные характеристики.
- Очень низкая температура застывания снижает износ при холодном пуске и обеспечивает экономию топлива.

Стандарты и спецификации

API GL-4, MIL-L-2105, Eaton Europe (300000 км или 3 года), MAN 341 Тип Z3/Z4, DAF, Iveco, Renault, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L/02L/16K/08/13/24A

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		75W-80
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки, СОС, °C	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	51,8
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		8,90
Индекс вязкости	ASTM D2270	153
Температура застывания °C	ASTM D97	-39

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.



Petrol Ofisi