

# ÖZEL ANTİFRİZ

Специальный антифриз на основе этиленгликоля

## Описание

Высококачественная охлаждающая жидкость с продлённым интервалом замены, содержит специальные присадки. Не содержит нитриты, амины и фосфаты.

## Применение

Может применяться в любых системах охлаждения, особенно рекомендуется для автомобилей последнего поколения.

## Преимущества

- Обеспечивает отличную защиту системы охлаждения двигателя от замерзания, кипения, коррозии, ржавления, кавитации и износа.
- Не испаряется при рабочей температуре.
- Для лучшей производительности система охлаждения должна быть герметична для избежания загрязнения и утечек.
- Для разбавления должна применяться только очищенная умягчённая вода.
- Может быть добавлен в систему охлаждения, содержащую антифриз на основе этиленгликоля.

## Стандарты и спецификации

Audi TL 774-C, BMW N 600 69.0, CAT SEBU 6250-12, Jenbacher, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MTU MTL 5048, Opel, Porsche 774-C, Seat, Skoda, VW TL 774-C, ZF Intarder

## Типичные характеристики\*

Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	1,129
Температура кристаллизации, °C, (%50 антифриза)	ASTM D1177	-38
Температура кристаллизации, °C, (%33 антифриза)		-18
Температура кипения, °C, (%100)	ASTM D1120	174
pH, 20°C, (%100)	ASTM D1287	7,2
pH, 20°C, (%30)		8,4

\* Указанные характеристики могут отличаться в пределах нормы.



Petrol Ofisi