



Техническая поддержка:  
e-mail: support@oiltest.ru  
Телефоны:  
Москва +7 (495) 197-88-99  
Новосибирск +7 (383) 312-07-57  
Екатеринбург +7 (343) 251-99-11  
www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	WIW-6
Обозначение пробы	Petrol Ofisi Maxima VSA 5W-30
Компания	
Заказчик	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Контактное лицо	XXXXXXXXXXXX
Наименование клиента	
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	7
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	
Место отбора	канистра
Производитель масла / Вязкость	Petrol Ofisi / SAE 5W-30
Марка масла	Petrol Ofisi Maxima VSA 5W-30

### Интерпретация актуальных лабораторных данных

Представленные показатели типичны для моторного масла и находятся в пределах нормы. Для более точной интерпретации результатов необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт.

Данные образца			
Номер образца			554825
Дата отбора			08.09.2022
Пробег			
Наработка			
Долив масла			
Оценка масла			✓
КИТ 2			
Индикаторы износа			
Железо	Fe	мг/кг	0
Хром	Cr	мг/кг	0
Олово	Sn	мг/кг	0
Алюминий	Al	мг/кг	0
Никель	Ni	мг/кг	0
Медь	Cu	мг/кг	0
Свинец	Pb	мг/кг	0
Молибден	Mo	мг/кг	2
Присадки			
Кальций	Ca	мг/кг	1593
Магний	Mg	мг/кг	19
Цинк	Zn	мг/кг	873
Фосфор	P	мг/кг	780
Барий	Ba	мг/кг	0
Бор	B	мг/кг	2
Загрязнение			
Кремний	Si	мг/кг	3
Калий	K	мг/кг	0
Натрий	Na	мг/кг	2
Вода		%	0
Гликоль		%	0
Топливо		%	0.0
Степень окисления		А/см	17.0
Степень нитрования		А/см	5.0
Состояние масла			
Вязкость при 100°C		мм²/с	11.97
Вязкость при 40°C		мм²/с	69.55
Индекс вязкости		-	170
Отдельные показатели			
Температура застывания		°C	-43

Общая оценка



Норма

**ISO  
9001  
QUALITY  
ASSURANCE**

**РОС  
ЭКСПЕРТИЗА**  
ГОСТ ИСО/МЭК  
17025

